



MOTEUR À COMMANDES ÉLECTRONIQUES BF115

HONDA
MARINE

- Technologie BLAST^{MD} (amplification du couple à bas régime)
- Lean Burn Control^{MD} (contrôle de combustion en mélange pauvre)
- Conformité avec la norme NMEA 2000
- La plus grosse cylindrée de sa catégorie
- Commande de réglage du régime de traîne, en option

MOTEUR

Type	4 temps à DACT; 4 cylindres / 16 soupapes	Cylindrée	2 354 cm ³ / 144 po ³
Alésage et course	87 x 99 mm (3,43 x 3,89 po)	Plage de régimes à plein gaz	4 500 à 6 000 tr/min
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice	115 ch à 5 250 tr/min	Système de refroidissement	Par eau
Alimentation	Injection électronique programmée (PGM-FI)	Essence recommandée	Ordinaire sans plomb (min. octane 86)
Système d'allumage	Programmée à microordinateur	Système de démarrage	Électrique
Échappement	À travers le moyeu d'hélice	Lubrification	À carter humide
Huile recommandée	Huile à moteur hors-bord Honda 10W30 FC-W ^{MC}	Contenance d'huile	6,70 L (7,08 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile
Plage du réglage d'assiette (Trim)	-4° à +16°	Plage du relevage (Tilt)	68°
Capacité du réservoir	S.O.	Angle de direction	30°

TRANSMISSION

Rapport de démultiplication	2,14 : 1	Levier de commande	F-N-R
-----------------------------	----------	--------------------	-------

ÉQUIPEMENT

Alternateur (démarrreur manuel)	S.O.	Alternateur (démarrreur électrique)	55 ampères
Puissance de charge de la batterie	40 ampères	Relevage assisté	S.O.
Relevage et réglage d'assiette assistés	De série	Relevage assisté par gaz	S.O.
Alarme de pression d'huile	De série	Limiteur de sursrégime	De série
Alarme de température	De série	Alarme eau dans l'essence	De série
Alarme état de la batterie	De série	Prise d'indicateur de vitesse	De série
Trousse de réglage du régime de traîne	En option	Trousse d'indicateur d'angle de gouverne	S.O.
Trousse limiteur du relevage	De série	Plage du mode de traîne	S.O.
Plage de régulateur de vitesse	S.O.		

DIMENSIONS

Largeur hors tout	610 mm / 24 po	Hauteur du tableau (type L)	508 mm / 20 po
Hauteur du tableau (type X)	635 mm / 25 po		

HÉLICE

Type d'hélice (matériau)	En option	Diamètre x Pas de l'hélice (type S)	S.O.
Diamètre x Pas de l'hélice (type L)	S.O.	Diamètre x Pas de l'hélice (modèles BF(P))	S.O.

POIDS À VIDE			
Type SH	S.O.	Type SCHC	S.O.
Type SHGC	S.O.	SHType S	S.O.
Type SRC	S.O.	Type LH	221 kg / 487 lb
Type LCHC	S.O.	Type LHTC	S.O.
Type LHGC	S.O.	Type LRTC	S.O.
Type L	S.O.	Type X	224 kg / 493 lb
Type XC	S.O.	Type XRTC	S.O.
Type XX	S.O.	Type U	S.O.
Type UC	S.O.		

Certain modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC — Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.