



MOTEUR À COMMANDES ÉLECTRONIQUES BF350

HONDA
MARINE

- Technologie BLAST^{MD} (amplification du couple à bas régime)
- Technologie VTEC^{MD}
- Lean burn control^{MD} (contrôle de combustion en mélange pauvre)
- Capacité de production d'énergie maximale de 70 A grâce au système AMP+
- Système iST^{MD} à commande électronique exclusif à Honda

MOTEUR

Type	4 temps à SACT; V8 à 60°, 32 soupapes	Cylindrée	4 952 cm ³ / 302 po ³
Alésage et course	89 mm x 99,5 mm (3,50 x 3,92 po)	Plage de régimes à plein gaz	5 000 - 6 000 tr/min
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice	350 ch à 6 000 tr/min	Système de refroidissement	Par eau
Alimentation	Injection de carburant programmée	Essence recommandée	Ordinaire sans plomb (min. octane 86)
Système d'allumage	Programmée à microordinateur	Système de démarrage	Électrique
Échappement	À travers le moyeu d'hélice	Lubrification	À carter humide
Huile recommandée	Huile à moteur hors-bord Honda 10W30 FC-W ^{MC}	Contenance d'huile	10,20 L (10,8 Imp. pte) sans remplacement du filtre à huile 10,40 L (11 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile
Plage du réglage d'assiette (Trim)	-4° à +15°	Plage du relevage (Tilt)	68°
Capacité du réservoir	S.O.	Angle de direction	30°

TRANSMISSION

Rapport de démultiplication	1,79:1	Levier de commande	F-N-R
-----------------------------	--------	--------------------	-------

ÉQUIPEMENT

Alternateur (démarrateur manuel)	S.O.	Alternateur (démarrateur électrique)	93 ampères
Puissance de charge de la batterie	70 ampères	Relevage assisté	S.O.
Relevage et réglage d'assiette assistés	De série	Relevage assisté par gaz	S.O.
Alarme de pression d'huile	De série	Limiteur de sursrégime	De série
Alarme de température	De série	Alarme eau dans l'essence	De série
Alarme état de la batterie	De série	Prise d'indicateur de vitesse	De série
Trousse de réglage du régime de traîne	En option	Trousse d'indicateur d'angle de gouverne	S.O.
Trousse limiteur du relevage	De série	Plage du mode de traîne	650 à 1 000 tr/min
Plage de régulateur de vitesse	650 à 6 000 tr/min par incréments de 50 tr/min		

DIMENSIONS

Largeur hors tout	650 mm / 25,6 po	Hauteur du tableau (type X)	638 mm / 25 po
Hauteur du tableau (type U)	765 mm / 30 po		

HÉLICE

Type d'hélice (matériau)	En option	Diamètre x Pas de l'hélice (type S)	S.O.
Diamètre x Pas de l'hélice (type L)	S.O.	Diamètre x Pas de l'hélice (modèles BF(P))	S.O.

POIDS À VIDE			
Type SH	S.O.	Type SCHC	S.O.
Type SHGC	S.O.	SHType S	S.O.
Type SRC	S.O.	Type LH	S.O.
Type LCHC	S.O.	Type LHTC	S.O.
Type LHGC	S.O.	Type LRTC	S.O.
Type L	S.O.	Type X	347 kg / 765 lb
Type XC	S.O.	Type XRTC	S.O.
Type XX	S.O.	Type U	352 kg / 776 lb
Type UC	S.O.		

Certain modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC — Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.