



INTERMÉDIAIRES BF25

- La douceur d'un moteur 3 cylindres
- Démarrage facile
- Grosse cylindrée
- Léger
- Commandes en position avancée sur la barre franche

HONDA

MARINE

MOTEUR

Type	4 temps à SACT; 3 cylindres / 6 soupapes	Cylindrée	552 cm³ / 33,7 po³
Alésage et course	61 mm x 63 mm (2,40 x 2,48 po)	Plage de régimes à plein gaz	5 000 à 6 000 tr/min
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice	25 ch à 5 500 tr/min	Système de refroidissement	Par eau
Alimentation	3 carburateurs	Essence recommandée	Ordinaire sans plomb (min. octane 86)
Système d'allumage	À décharge de condensateur; CDI numérique	Système de démarrage	Électrique
Échappement	À travers le moyeu d'hélice	Lubrification	Lubrification forcée
Huile recommandée	SAE 10W30; Catégorie de service SJ ou ultérieure	Contenance d'huile	1,70 L (1,80 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile
Plage du réglage d'assiette (Trim)	-4° à +12°	Plage du relevage (Tilt)	-4° à 64°
Capacité du réservoir	S.O.	Angle de direction	S.O.

TRANSMISSION

Rapport de démultiplication	2,08 : 1	Levier de commande	F-N-R
-----------------------------	----------	--------------------	-------

ÉQUIPEMENT

Alternateur (démarrateur manuel)	S.O.	Alternateur (démarrateur électrique)	10 ampères / 126 watts
Puissance de charge de la batterie	S.O.	Relevage assisté	S.O.
Relevage et réglage d'assiette assistés	Modèle LRTC seulement	Relevage assisté par gaz	Modèles SHGC et LHGC
Alarme de pression d'huile	De série	Limiteur de sursrégime	De série
Alarme de température	De série	Alarme eau dans l'essence	S.O.
Alarme état de la batterie	S.O.	Prise d'indicateur de vitesse	S.O.
Trousse de réglage du régime de traîne	S.O.	Trousse d'indicateur d'angle de gouverne	S.O.
Trousse limiteur du relevage	S.O.	Plage du mode de traîne	S.O.
Plage de régulateur de vitesse	S.O.		

DIMENSIONS

Largeur hors tout	375 mm / 14,8 po	Hauteur du tableau (type S)	432 mm / 17 po
Hauteur du tableau (type L)	552 mm / 21,7 po		

HÉLICE

Type d'hélice (matériau)	3 pales (aluminium)	Diamètre x Pas de l'hélice (type S)	235 mm x 305 mm / 9-1/4 x 12 po
Diamètre x Pas de l'hélice (type L)	235 mm x 305 mm / 9-1/4 x 12 po	Diamètre x Pas de l'hélice (modèles BF(P))	S.O.

POIDS À VIDE			
Type SH	S.O.	Type SCHC	S.O.
Type SHGC	81,5 kg / 180 lb (avec hélice montée)	SHType S	S.O.
Type SRC	S.O.	Type LH	S.O.
Type LCHC	S.O.	Type LHTC	S.O.
Type LHGC	83 kg / 183 lb (avec hélice montée)	Type LRTC	81 kg / 179 lb (avec hélice montée)
Type L	S.O.	Type X	S.O.
Type XC	S.O.	Type XRTC	S.O.
Type XX	S.O.	Type U	S.O.
Type UC	S.O.		

Certain modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC — Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.