



INTERMÉDIAIRES BF40

HONDA MARINE

- Technologie BLAST^{MD} (amplification du couple à bas régime)
- Lean Burn Control^{MD} (contrôle de combustion en mélange pauvre)
- Conformité avec la norme NMEA 2000
- Le plus léger de la catégorie
- La plus faible consommation de carburant de la catégorie

MOTEUR

Type	4 temps à SACT; 3 cylindres / 6 soupapes	Cylindrée	808 cm ³ / 49,4 po ³
Alésage et course	70 mm x 70 mm (2,76 x 2,76 po)	Plage de régimes à plein gaz	5 000 à 6 000 tr/min
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice	40 ch à 5 500 tr/min	Système de refroidissement	Par eau
Alimentation	Injection électronique programmée (PGM-FI)	Essence recommandée	Ordinaire sans plomb (min. octane 86)
Système d'allumage	Programmée à microordinateur	Système de démarrage	Électrique
Échappement	À travers le moyeu d'hélice	Lubrification	Lubrification par pression (pompe throchoïde)
Huile recommandée	SAE 5W30 Catégorie de service API SJ ou ultérieure	Contenance d'huile	2,10 L (2,22 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile
Plage du réglage d'assiette (Trim)	-4° à +12°	Plage du relevage (Tilt)	63°
Capacité du réservoir	S.O.	Angle de direction	35°

TRANSMISSION

Rapport de démultiplication	2,08 : 1	Levier de commande	F-N-R
-----------------------------	----------	--------------------	-------

ÉQUIPEMENT

Alternateur (démarrreur manuel)	-	Alternateur (démarrreur électrique)	22 ampères / 275 watts
Puissance de charge de la batterie	17 ampères	Relevage assisté	S.O.
Relevage et réglage d'assiette assistés	Modèle LRTC	Relevage assisté par gaz	Modèle LHC
Alarme de pression d'huile	De série	Limiteur de sursrégime	De série
Alarme de température	De série	Alarme eau dans l'essence	S.O.
Alarme état de la batterie	De série	Prise d'indicateur de vitesse	De série
Trousse de réglage du régime de traîne	En option	Trousse d'indicateur d'angle de gouverne	S.O.
Trousse limiteur du relevage	S.O.	Plage du mode de traîne	S.O.
Plage de régulateur de vitesse	S.O.		

DIMENSIONS

Largeur hors tout	372 mm / 14,6 po	Hauteur du tableau (type L)	556 mm / 21,9 po
-------------------	------------------	-----------------------------	------------------

HÉLICE

Type d'hélice (matériau)	3 pales (aluminium)	Diamètre x Pas de l'hélice (type S)	S.O.
Diamètre x Pas de l'hélice (type L)	11-1/4 x 13 po	Diamètre x Pas de l'hélice (modèles BF(P))	S.O.

POIDS À VIDE			
Type SH	S.O.	Type SCHC	S.O.
Type SHGC	S.O.	SHType S	S.O.
Type SRC	S.O.	Type LH	S.O.
Type LCHC	100 kg / 220,5 lb	Type LHTC	S.O.
Type LHGC	S.O.	Type LRTC	98 kg / 216,1 lb
Type L	S.O.	Type X	S.O.
Type XC	S.O.	Type XRTC	S.O.
Type XX	S.O.	Type U	S.O.
Type UC	S.O.		

Certain modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC — Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.