



INTERMÉDIAIRES BF60 POWER THRUST

HONDA
MARINE

- Technologie BLAST^{MD} (amplification du couple à bas régime)
- Lean Burn Control^{MD} (contrôle de combustion en mélange pauvre)
- La plus faible consommation de carburant de la catégorie
- Technologie Easy Dock Steering^{MD}, qui facilite les accostages
- Trousse d'indicateur d'angle de gouverne, en option

MOTEUR

Type	4 temps à SACT; 3 cylindres / 12 soupapes	Cylindrée	998 cm ³ / 61,0 po ³
Alésage et course	73 mm x 79,5 mm (2,9 x 3,1 po)	Plage de régimes à plein gaz	5 000 à 6 000 tr/min
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice	60 ch à 5 500 tr/min	Système de refroidissement	Par eau
Alimentation	Injection électronique programmée (PGM-FI)	Essence recommandée	Ordinaire sans plomb (min. octane 86)
Système d'allumage	Programmée à microordinateur	Système de démarrage	Électrique
Échappement	À travers le moyeu d'hélice	Lubrification	À carter humide
Huile recommandée	Huile à moteur hors-bord Honda 10W30 FC-W ^{MC} ou SAE 10W30; Catégorie de service API SJ ou ultérieure	Contenance d'huile	2,70 L (2,85 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile
Plage du réglage d'assiette (Trim)	-4° à +16°	Plage du relevage (Tilt)	60°
Capacité du réservoir	S.O.	Angle de direction	50°

TRANSMISSION

Rapport de démultiplication	2,33 : 1	Levier de commande	F-N-R
-----------------------------	----------	--------------------	-------

ÉQUIPEMENT

Alternateur (démarrateur manuel)	S.O.	Alternateur (démarrateur électrique)	27 ampères
Puissance de charge de la batterie	22 ampères	Relevage assisté	S.O.
Relevage et réglage d'assiette assistés	De série	Relevage assisté par gaz	S.O.
Alarme de pression d'huile	De série	Limiteur de sursrégime	De série
Alarme de température	De série	Alarme eau dans l'essence	S.O.
Alarme état de la batterie	De série	Prise d'indicateur de vitesse	De série
Trousse de réglage du régime de traîne	De série	Trousse d'indicateur d'angle de gouverne	En option
Trousse limiteur du relevage	En option	Plage du mode de traîne	S.O.
Plage de régulateur de vitesse	S.O.		

DIMENSIONS

Largeur hors tout	417 mm / 16,4 po	Hauteur du tableau (type L)	531 mm / 20,9 po
-------------------	------------------	-----------------------------	------------------

HÉLICE

Type d'hélice (matériau)	En option	Diamètre x Pas de l'hélice (type S)	S.O.
Diamètre x Pas de l'hélice (type L)	S.O.	Diamètre x Pas de l'hélice (modèles BF(P))	S.O.

POIDS À VIDE			
Type SH	S.O.	Type SCHC	S.O.
Type SHGC	S.O.	SHType S	S.O.
Type SRC	S.O.	Type LH	S.O.
Type LCHC	S.O.	Type LHTC	123 kg / 271 lb (avec hélice montée)
Type LHGC	S.O.	Type LRTC	119 kg / 262 lb (avec hélice montée)
Type L	S.O.	Type X	S.O.
Type XC	S.O.	Type XRTC	S.O.
Type XX	S.O.	Type U	S.O.
Type UC	S.O.		

Certain modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC — Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.