



## PORTABLES BF15

- Démarrage facile
- Léger
- Charge régulière
- Grosse cylindrée pour une puissance exceptionnelle
- Quadruple protection anticorrosion

# HONDA MARINE

### MOTEUR

Type	4 temps à SACT; 2 cylindres / 4 soupapes	Cylindrée	350 cm <sup>3</sup> / 21,4 po <sup>3</sup>
Alésage et course	59 mm x 64 mm (2,32 x 2,52 po)	Plage de régimes à plein gaz	4 500 à 5 500 tr/min
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice	15 ch à 5 000 tr/min	Système de refroidissement	Par eau avec thermostat
Alimentation	1 carburateur	Essence recommandée	Ordinaire sans plomb (min. octane 86)
Système d'allumage	CDI	Système de démarrage	Électrique et à rappel
Échappement	Sous l'eau, au-dessus d'hélice	Lubrification	Lubrification forcée (pompe throchoïde)
Huile recommandée	SAE 10W30; Catégorie de service API SJ ou ultérieure	Contenance d'huile	1,30 L (1,37 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile
Plage du réglage d'assiette (Trim)	4 phases 8°-12°-16°-20°	Plage du relevage (Tilt)	71° (type S) 72° (type L)
Capacité du réservoir	S.O.	Angle de direction	45° à droite et à gauche

### TRANSMISSION

Rapport de démultiplication	2,08 : 1	Levier de commande	F-N-R
-----------------------------	----------	--------------------	-------

### ÉQUIPEMENT

Alternateur (démarrateur manuel)	6 ampères / 76 watts	Alternateur (démarrateur électrique)	12 ampères / 152 watts
Puissance de charge de la batterie	S.O.	Relevage assisté	S.O.
Relevage et réglage d'assiette assistés	S.O.	Relevage assisté par gaz	S.O.
Alarme de pression d'huile	De série	Limiteur de surrégime	De série
Alarme de température	De série	Alarme eau dans l'essence	S.O.
Alarme état de la batterie	S.O.	Prise d'indicateur de vitesse	S.O.
Trousse de réglage du régime de traîne	S.O.	Trousse d'indicateur d'angle de gouverne	S.O.
Trousse limiteur du relevage	S.O.	Plage du mode de traîne	S.O.
Plage de régulateur de vitesse	S.O.		

### DIMENSIONS

Largeur hors tout	350 mm / 13,7 po	Hauteur du tableau (type S)	432 mm / 17 po
Hauteur du tableau (type L)	563 mm / 22,2 po		

### HÉLICE

Type d'hélice (matériau)	4 pales (aluminium)	Diamètre x Pas de l'hélice (type S)	235 mm x 254 mm / 9-1/4 x 10 po
Diamètre x Pas de l'hélice (type L)	235 mm x 254 mm / 9-1/4 x 10 po	Diamètre x Pas de l'hélice (modèles BF(P))	S.O.

## POIDS À VIDE

Type SH	46,5 kg / 103 lb	Type SCHC	S.O.
Type SHGC	S.O.	SHType S	50 kg / 110 lb
Type SRC	S.O.	Type LH	49,5 kg / 109 lb
Type LCHC	S.O.	Type LHTC	S.O.
Type LHGC	S.O.	Type LRTC	S.O.
Type L	S.O.	Type X	S.O.
Type XC	S.O.	Type XRTC	S.O.
Type XX	S.O.	Type U	S.O.
Type UC	S.O.		

Certain modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC – Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.