



PORTABLES BF2.3

- Le quatre temps le plus léger au monde
- Record mondial d'économie de carburant
- Versions 15 et 20 pouces disponibles
- Refroidissement par air
- Seulement 13,6 kg

HONDA MARINE

MOTEUR

Type	4 temps à SACT; 1 cylindre / 2 soupapes	Cylindrée	57,2 cm ³ / 3,49 po ³
Alésage et course	45 mm x 36 mm (1,77 x 1,42 po)	Plage de régimes à plein gaz	5 000 à 6 000 tr/min
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice	2,3 ch à 5 500 tr/min	Système de refroidissement	Refroidi à air
Alimentation	1 carburateur	Essence recommandée	Ordinaire sans plomb (min. octane 86)
Système d'allumage	Allumage électromagnétique transistorisé	Système de démarrage	À rappel
Échappement	Sous l'eau, au-dessus d'hélice	Lubrification	À barbotage forcée
Huile recommandée	SAE 10W30; Catégorie de service API SJ ou ultérieure	Contenance d'huile	0,25 L (0,26 Imp. pte)
Plage du réglage d'assiette (Trim)	4 phases 5°-10°-15°-20°	Plage du relevage (Tilt)	75°
Capacité du réservoir	S.O.	Angle de direction	360°

TRANSMISSION

Rapport de démultiplication	2,42 : 1	Levier de commande	F et N - Direction à 360°
-----------------------------	----------	--------------------	---------------------------

ÉQUIPEMENT

Alternateur (démarrateur manuel)	S.O.	Alternateur (démarrateur électrique)	S.O.
Puissance de charge de la batterie	S.O.	Relevage assisté	S.O.
Relevage et réglage d'assiette assistés	S.O.	Relevage assisté par gaz	S.O.
Alarme de pression d'huile	De série	Limiteur de surrégime	De série
Alarme de température	S.O.	Alarme eau dans l'essence	S.O.
Alarme état de la batterie	S.O.	Prise d'indicateur de vitesse	S.O.
Trousse de réglage du régime de traîne	S.O.	Trousse d'indicateur d'angle de gouverne	S.O.
Trousse limiteur du relevage	S.O.	Plage du mode de traîne	S.O.
Plage de régulateur de vitesse	S.O.		

DIMENSIONS

Largeur hors tout	285 mm / 11,2 po	Hauteur du tableau (type S)	418 mm / 16,5 po
Hauteur du tableau (type L)	571 mm / 22,5 po		

HÉLICE

Type d'hélice (matériau)	3 pales (polymère)	Diamètre x Pas de l'hélice (type S)	184 mm x 120 mm / 7-1/4 x 4-3/4 po
Diamètre x Pas de l'hélice (type L)	184 mm x 120 mm / 7-1/4 x 4-3/4 po	Diamètre x Pas de l'hélice (modèles BF(P))	S.O.

POIDS À VIDE

Type SH	S.O.	Type SCHC	13,6 kg / 30 lb (avec hélice montée)
Type SHGC	S.O.	SHType S	S.O.
Type SRC	S.O.	Type LH	S.O.
Type LCHC	14,3 kg / 31,5 lb (avec hélice montée)	Type LHTC	S.O.
Type LHGC	S.O.	Type LRTC	S.O.
Type L	S.O.	Type X	S.O.
Type XC	S.O.	Type XRTC	S.O.
Type XX	S.O.	Type U	S.O.
Type UC	S.O.		

Certain modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC – Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.