



PORTABLES BF4

- Design élégant
- Réservoir de carburant interne de 1,5 L
- Fonctionnement doux et silencieux
- Autonomie la plus longue de sa catégorie
- Disponible en 15 et 20 pouces

HONDA

MARINE

MOTEUR

Type	4 temps à SACT; 1 cylindre / 2 soupapes, refroidissement par eau	Cylindrée	127 cm ³ / 7,75 po ³
Alésage et course	60 mm x 45 mm (2,36 x 1,77 po)	Plage de régimes à plein gaz	4 500 à 5 500 tr/min
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice	4 ch à 5 000 tr/min	Système de refroidissement	Par eau avec thermostat
Alimentation	1 carburateur	Essence recommandée	Ordinaire sans plomb (min. octane 86)
Système d'allumage	CDI électromagnétique	Système de démarrage	À rappel
Échappement	Sous l'eau, au-dessus d'hélice	Lubrification	Lubrification par pression (pompe throchoïde)
Huile recommandée	SAE 10W30 FC-W ^{MD} ou catégorie de service API SJ ou ultérieure	Contenance d'huile	0,55 L (0,58 Imp. pte)
Plage du réglage d'assiette (Trim)	5 phases 4°-8°-12°-16°-20°	Plage du relevage (Tilt)	2 phases 18°- 34°
Capacité du réservoir	1,5 L (0,33 gal. imp.)	Angle de direction	45° à droite et à gauche

TRANSMISSION

Rapport de démultiplication	2,08 : 1 (13 : 27)	Levier de commande	F-N-R
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------

ÉQUIPEMENT

Alternateur (démarrreur manuel)	En option, 6 ampères / système de charge 12 VCC	Alternateur (démarrreur électrique)	S.O.
Puissance de charge de la batterie	S.O.	Relevage assisté	S.O.
Relevage et réglage d'assiette assistés	S.O.	Relevage assisté par gaz	S.O.
Alarme de pression d'huile	De série	Limiteur de sursrégime	De série
Alarme de température	S.O.	Alarme eau dans l'essence	S.O.
Alarme état de la batterie	S.O.	Prise d'indicateur de vitesse	S.O.
Trousse de réglage du régime de traîne	S.O.	Trousse d'indicateur d'angle de gouverne	S.O.
Trousse limiteur du relevage	S.O.	Plage du mode de traîne	S.O.
Plage de régulateur de vitesse	S.O.		

DIMENSIONS

Largeur hors tout	347 mm / 13,7 po	Longueur totale	524 mm / 20,6 po
Hauteur totale	1 033 mm / 40,7 po (SH) 1 160 mm / 45,7 po (LH)	Hauteur du tableau (type S)	434 mm / 17,1 po
Hauteur du tableau (type L)	561 mm / 22,1 po		

HÉLICE

Type d'hélice (matériau)	3 pales (aluminium)	Diamètre x Pas de l'hélice (type S)	200 mm x 150 mm / 7-7/8 x 5-7/8 po
Diamètre x Pas de l'hélice (type L)	200 mm x 150 mm / 7-7/8 x 5-7/8 po	Diamètre x Pas de l'hélice (modèles BF(P))	S.O.

POIDS À VIDE			
Type SH	27 kg / 60 lb	Type SCHC	S.O.
Type SHGC	S.O.	SHType S	S.O.
Type SRC	S.O.	Type LH	27,5 kg / 60,6 lb
Type LCHC	S.O.	Type LHTC	S.O.
Type LHGC	S.O.	Type LRTC	S.O.
Type L	S.O.	Type X	S.O.
Type XC	S.O.	Type XRTC	S.O.
Type XX	S.O.	Type U	S.O.
Type UC	S.O.		

Certain modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC — Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.